

Decoflex PU-40



DECOLOR

» House of colors «

Клеи и герметики



Однокомпонентный полиуретановый
клей герметик.

ОПИСАНИЕ

DECOFLEX PU-40 однокомпонентный полиуретановый клей герметик, который применяется для уплотнения и герметизации деформационных швов как внутри так и снаружи помещений. Для крепления легких строительных материалов, кровельных материалов, напольной плитки и т. д. Для уплотнения оконных швов, вакуумных систем, сетей сжатого воздуха, контейнеров, цистерн, резервуаров, алюминиевых конструкций, канализационных систем.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности:

Поверхность шва должна быть сухой очищена от пыли и жира. Удалить все отслоения.

Подготовка шва и картриджа:

- Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края самоклеящейся лентой.
- Обрежьте картридж сверху резьбы, прикрутите адаптер, обрежьте его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. При перерывах и работе или замены баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Нанесите уплотнительную массу как можно более равномерно.
- После нанесения, для выравнивания герметика, проведите специальным шпателем для сглаживания или пальцем, который обильно смочить в мыльном растворе.
- Удалите самоклеющуюся ленту, прежде чем герметик начнет высыхать.
- незатвердевший герметик и инструменты очищаются спиртом.

Выбор оптимальных пропорций деформационных швов:

Для достижения оптимальных эластичных характеристик герметика, очень важен выбор правильной пропорции между шириной и глубиной шва: (2 : 1) максимально 1: 1. Герметик должен прилегать только к стенкам шва, но не ко дну. Для этих целей используйте внутренние перманентные наполнители, на которые герметик не имеет адгезии (вспененного полиэтилена, полиуретан). Минимальная ширина шва 6 мм, максимальная 20 мм.

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к большинству строительных материалов - бетон, кирпич, дерево, алюминий, железо, нержавеющая сталь, медь и различные пластмассы
- Высокая эластичность
- Долговечность
- Сохранение свойств в температурном диапазоне от -40°C до +80°C
- Не вызывает коррозии
- Отличается большой твердостью
- Легко окрашивается
- Отличная устойчивость к ультрафиолету
- Цвет: серый, белый, черный, коричневый

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА:

Картридж: 310 мл

Туба: 600 мл

Хранение:


18 месяцев в сухом и прохладном месте при температуре между + 5°C и + 25°C в оригинальной закрытой упаковке.



Цвета:



серый, RAL 7030



белый



черный



коричневый,
RAL 8017



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si