

Смывка остатков цемента и извести с поверхности плитки - Удаление высолов

Описание

CL-CLEAN - это жидкость-смывка на основе органической кислоты. Применяется для удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки. Кроме того, материал эффективно удаляет с поверхности кирпича и бетона высолы. CL-CLEAN пригоден для очистки поверхности, контактирующей с питьевой водой и продуктами питания.

Применение

CL-CLEAN применяется для:

- Удаления остатков раствора, затирки, извести с поверхности облицовочной плитки, природного камня и неполированного мрамора.
- Удаления высолов с поверхности кирпичных и бетонных фасадов.

Технические характеристики

Консистенция:	прозрачная жидкость
Плотность:	1,12 кг/л
РН:	около 0,5

Инструкции

CL-CLEAN наносится на поверхность в концентрированном состоянии или разбавленным водой 1:1. Дать жидкости «поработать» 2-3 минуты и, после этого, почистить поверхность жесткой неметаллической щеткой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. В случае сильного загрязнения повторить процедуру. При применении CL-CLEAN необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

Расход

150-200 г/м².

Упаковка

CL-CLEAN поставляется в емкостях от 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Хранение

Срок хранения - 18 месяцев в нераскрытом контейнере в сухом месте при температуре не выше +30°C.

Важные пометки

- Продукт содержит кислоту, поэтому:
- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, изложенными на упаковке.
- При работе в закрытых помещениях должна обеспечиваться вентиляция.
- При попадании на металл немедленно смывать водой.
- При попадании на эмалированную поверхность немедленно смывать водой.
- Не применять металлические инструменты при нанесении CL-CLEAN (коррозия).
- Может влиять на цвет окрашенной поверхности. Перед применением сделать контрольное нанесение.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net